

**MAX CN445R2**



**Pappspik 19–45 mm**

Pappspikpistol för spikning av papp, utvändig gips mm. Patenterad anti-dubbel mekanism och steglös inställning av spikdjup. Spiklängder 19–45 mm.

Art.nr	12010004450010
Vikt	2,4 kg
Mått	270 (H) 116 (B) 313 (L) mm
Laddkapacitet	120 spik
Arbetstryck	5–7 bar
Luftförbrukning	1,3 l /skott vid 6 bars arbetstryck
Vibrationsvärde	3,81 m/s <sup>2</sup> enligt ISO 8662-11

**För takpapp**

- Takpapp och shingel
- Utvändig gips och andra skivmaterial



**ergofast**

**Pappspik**



Passar de flesta fabrikat

Trådbandad mekaniskt galvad pappspik.

Art.nr	Benämning	Dim x längd mm	Mle/fp	Fp/pall	Mle/pall
17400310193052	Spik rullband. Pappspik 19x3,05 Mek.galv	3,05x19	2,88	120	345,6
17400310223052	Spik rullband. Pappspik 22x3,05 Mek.galv	3,05x22	2,88	100	345,6
17400310383052	Spik rullband. Pappspik 38x3,05 Mek.galv	3,05x38	1,92	100	192

**MAX Reduceringsventil 8 till 26 bar**



MAX högtrycksslang för AKHL kompressorer.

Art.nr	Benämning
1111999890010	Reduceringsventil högtryck till 8 bar

**MAX Slang**

**Högtryck**



MAX högtrycksslang för AKHL kompressorer.

Modell	HT130 Slangvinda
Art.nr	11110001300010
Längd	30 meter
Ytterdiameter	10 mm
Innerdiameter	6 mm