

## 13.2 DPU80r

Beteckning	Enhet	DPU80rLe670	DPU80rLe770
Artikelnr.		5100024697 (Lem) 5100051625 (Lem) Loxam 5100027033 (Lec)	5100024698 (Lem) 5100027034 (Lec)
Centrifugalkraft	kN	80	
Vibrationer	Hz	56	
	varv/min	3 380	
Yteffekt	m <sup>2</sup> /h	1 085	1 247
Framkörning*	m/min	27	
Stigningsförmåga	%	34	
Längd (styrbåge i arbetsställning)	mm	1 207	
Bredd	mm	670	770
Höjd	mm	833	
Arbetsvikt	kg	709	724
Underkörningshöjd	mm	830	
Nominell effekt	kW	11,0	
Nominellt varvtal	varv/min	3 000	
Räckvidd fjärrstyrning max.	m	20	
Sändningstid fjärrstyrning max.	h	8	
Rekommenderad batterityp		Ni-MH 7,2V/2000mAh	
Laddningstid för det uppladdningsbara batteriet	h	2	
Arbetstryck hydraulik	bar	165	
max. tillåtet hydraultryck	bar	230	
Kylmedelmängd	l	3,3	
Kylmedelstyp		SAE J1034: vatten (1:1)	
Mataroljemängd	l	1,6	
Mataroljetyp		M 75W90 API GL-4	
Hydrauloljemängd	l	17,7	
Hydrauloljetyp		MR 520	
Förvaringstemperatur	°C	-20 - +50	
Driftstemperatur	°C	-10 - +50	
Bullertrycksnivå på manöverplatsen L <sub>pA</sub> **	dB(A)	84	
Norm		EN 500-4	
Bullereffektsnivå L <sub>WA</sub> uppmätt garanterad	dB(A)	104 109	
Norm		EN 500-4, 2000/14/EG	
* Beroende av markens skick.			
** Uppmätt i 5 meters avstånd (fjärrstyrda maskiner).			